



Actualizado el
2025-01-31 05:20



GARZA / Iluminación / Integrados /
Apliques de pared

Referencia de producto
onix

Aplique solar Ónix



Referencia de artículo	Nombre de artículo	Color	Cantidad (Número de piezas)	Capacidad Batería (mAh)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Imagen_Producto_A	Peso neto PZ (G)	Superficie de iluminación (m ²)
401488C	Aplique solar Ónix 1000lm 40K negro	Negro	1	2000	4000	1000		445	35
Referencia de artículo	EAN CU			Largo PZ (MM)		Ancho PZ (MM)		Alto PZ (MM)	
401488C	8430624014886			121		152		50	

Familia

Integrados Solar

Descripción larga

Ahorra luz e ilumina hasta 30h con una sola carga. Con su alto nivel de iluminación hasta 35m², ilumina el exterior de tu hogar, sin cables o instalaciones. Todo lo que necesitas está incluido en la caja.

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Embellece tu jardín y, con su detector de movimiento, disuade a posibles intrusos y evita accidentes innecesarios.

Descripción corta

Aplique solar Ónix 4000K 1000lm, con luz regulable, detector de movimiento, alto nivel de iluminación hasta 35m² y gran autonomía hasta 30h



Actualizado el
2025-01-31 05:20



Bullet points producto

- **Alto nivel de iluminación** hasta 35m2.
- **Gran duración de autonomía:** La inclinación del panel solar aumenta la eficiencia de carga. Con una sola carga la lámpara solar Ónix ilumina hasta 30h con una sola carga de 4.5h de luz directa.
- **2 modos de uso:**
 - Luz regulable: M1: 20% hasta amanecer. M2: 10% (PIR) hasta amanecer. M3: 0% (PIR) hasta amanecer. M4: 100% hasta amanecer
 - Luz indicadora: la luz se encenderá de 1 a 4 veces.
- **En cualquier lugar:** Con su placa solar no necesita una instalación eléctrica a la que conectarse. Además, está fabricado con materiales altamente resistentes que soportan entre -20°C y +50°C y con una protección IP65. Haciéndolo perfecto para su uso en exterior.
- Su **diseño minimalista y** cabezales móviles hacen que tenga múltiples usos: jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores...
- **Múltiples opciones de instalación:** permite instalación con cable para postes y barandillas o anclado a la pared con tornillos.
- Batería: 18650 3.7V 7.4WH 2000mAh
- Panel solar monocristalino: DC4.4V
- LEDs: Tipo SMD 2835x20 PCS
- Detector de movimiento: 120° 5m max.
- Temperatura uso: -20°C~+50°C
- Dimensiones: 139x106.2x53.5mm
- Material: ABS+PC, anti-UV, inoxidable, V0
- Tacos, bridas y tornillos incluidos.

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Indice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	ABS	65	Panel solar monocristalino
Nivel de Luminosidad (lux)	Distancia de Detección (m)	Ángulo de Apertura (°)	Regulable (No/Si)
<10 lux	5	120	Sí
Tipo de Sensor	Tecnología del Sensor	Instalación	Mando a Distancia (No/Si)
Crepuscular Movimiento	Infrarrojos PIR	De Superficie	No
Años de Garantía	Marca	Protección Rayos UV (No/Si)	Angulo detección (°)
3	Garza	Sí	120°



Actualizado el
2025-01-31 05:20



Compañía/Grupo

GARZA

Código Familia

GZLA

Imágenes Shopify



Instrucciones_Largas

- AW_401488C_Userguide.pdf

Smart

No

Tipo De Integrado

Aplique pared

Material del difusor

PC

Humedad de funcionamiento (RH)
(%)

95

Temperatura de uso

-20°C ~ +50°C

Accesorios incluidos

Bridas, Tacos, Tornillos

Aislamiento eléctrico

III

Horas de autonomía

30

Horas de carga solar

4.5

Placa solar desplazable

No